

TECHNISCHE DATEN

# PRODUKTREIHE ODYSSEA



## HANDLAUF

- » Handlauf aus WPC, in den Farben Grau\* oder Havannah, Stärke 35 mm und Breite 285 mm.



## LUFTPOLSTERABDECKUNG

- » Isothermische Abdeckung, die die Verdunstung verhindert und die Wassertemperatur konstant hält

## LEITERN

- » Leiter aus Edelstahl, 3 Sprossen,
- » Äußere Holzleiter, 4 oder 5 Stufen.

## FOLIE

- » 0,75 mm Liner, Dunkelblau, Beige, Grau.



## EINBAUTEILE FARBlich AUF FOLIE ABGESTIMMT

- » 1 bis 2 Einlaufdüsen,
- » 1 bis 2 Skimmer,
- » 1 Reinigeranschluss.



## FILTERANLAGE

- » Durchflussrate an der Einlaufdüse zwischen 9,10 m<sup>3</sup>/h und 9,80 m<sup>3</sup>/h,
- » P-FI Filter, Ø 500 EH, UV behandelt,
- » 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen: Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen
- » Schieber an Saug- und Rücklaufleitungen,
- » Filterpumpe versehen mit Vorfilter; Leistung 0,60 kW,
- » Halbstarre Schläuche, können unterirdisch verlaufen, Durchm.45 mm.



## UNTERWASSERSCHEINWERFER

- » 2 Halogen-Unterwasserscheinwerfer, 50 W; 1 Steuerkasten mit Trafo.



## HOCHWERTIGE, STABILE WAND

- » Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm,
- » Octo + und rechteckige Modelle ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl.

## ENTCHLORUNGSGERÄT

- » Der Umwelt zuliebe – entzieht Rückspülwasser seinen Chlorgehalt



## BODENVLIOS

- » Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie