

# Finalit Nr. 8

## Rostlöser



- Entfernt Rost, Patina (zB von Kupfer)
- Kunstdüngerflecken
- Kristallwasserflecken
- Verdünnbar bis 1:5 mit Wasser
- 1L reicht für bis zu 20 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzungsgrad
- Entfernung/Umwandlung von Rost: kein Nachrosten!
- pH-Wert: <1 (sauer)



### 1) Das Produkt – Finalit Nr. 8 Rostlöser



#### a) Materialien

Für Granit, Sandstein, Naturstein, Marmor, Solnhofener, Kalkstein, Cotto, Klinker, Ziegel, Feinsteinzeug, Keramik, Terrazzo, Betonstein.

Achtung: Nicht für polierte Weichgesteine geeignet! (z.B. Marmor, Kalkstein). Eigenversuche notwendig!

#### VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perleffekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

Dieses Produkt ist **sauer** – daher sind die Flächen nach der Behandlung unbedingt mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger zu **neutralisieren!** Wird **Säure auf Wände aufgetragen** („abgesäuert“), muss die Fläche vorher mit Wasser benetzt werden, anschließend die Säure **VON UNTEN NACH OBEN AUFTRAGEN**. Wird dies nicht beachtet, d.h. von oben nach unten aufgetragen, bilden sich Ätz-Streifen, die nur mittels Schleifen entfernt werden können.

#### b) Anwendung



- Die zu reinigende Fläche vorher mit Wasser anfeuchten.
- Bis 1:5 mit Wasser verdünnen, je nach Verschmutzungsgrad.
- Finalit Nr. 8 mit Schleifbürste oder Pad und Einscheibenmaschine einarbeiten.
- 5-60 min einwirken lassen und mit Wasser gründlich nachwaschen.
- Neutralisieren: mit Finalit Nr.1 Intensiv-Reiniger - 1:20 mit Wasser verdünnt auftragen.
- 5-10 min einwirken lassen (bei stark saugenden Materialien ist ein mehrmaliges Neutralisieren, d.h. 3-5mal notwendig).
- Mit Wasser nachwaschen.

**Anwendung bei besonders hartnäckigen Flecken:**

- Die zu behandelnde Flächen wenn möglich vorher anwärmen.
- Finalit Nr. 8 mit Pinsel oder Malerbürste pur auftragen, mit Plastikfolie abdecken.
- Einwirkzeit ca. 5 - 60 Minuten, anschließend das Produkt mit einer rauen Bürste abbürsten.
- Mit Wasser gründlich abwaschen.
- Bei Bedarf das Auftragen wiederholen und die Einwirkzeit bis zu 12 Std. erhöhen.
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.
- Mit Finalit Nr.1 nachwaschen (neutralisieren).
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.
- Vorsicht bei Armaturen: Abdecken!

**2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 8 Rostlöser****a) Patina durch Kupferdachrinnen**

Besonders geeignet zum Entfernen von Patina auf Steinflächen, verursacht durch Kupferdachrinnen. Auch für gelb/braune Flecken, von Kunstdünger stammend.

**b) Schimmelpilz**

Chinesischer Sandstein mit schwarzem Schimmelpilz wurde mit einem 1:1:1-Mix aus Finalit Nr. 6 / 2 / 8 erfolgreich gereinigt. Einwirkzeit 10-60 min, je nach Befall.

**c) Weitere Reinigungsmöglichkeiten**

Finalit Nr. 8 Rostlöser enthält auch einen Anteil an Kalklöser und ist daher ein ausgezeichneter Reiniger im Sanitärbereich (WC-Becken etc.). Ausgezeichneter Grundreiniger für hartnäckige Verschmutzungen allgemeiner Natur; ausgezeichneter Kristallwasserentferner in Verbindung mit Finalit Nr. 6 Kalklöser. Finalit Nr. 8 Rostlöser kann für größere Projekte (ab 200 l / kg) auch pastös geliefert werden, zB für Behandlung von Fassaden oder Betondecken.

**d. Sanitärbereich**

Finalit Nr. 8 Rostlöser ist ein ausgezeichneter Reiniger im Sanitärbereich (WC-Becken etc.) und auch im Haushalt (Kaffeemaschinen, Perlatoren, Duschköpfe, Duschwände), 1:5 verdünnt anzuwenden. Das 1:5 verdünnte Produkt kann auch auf kristallinen Marmorsorten angewendet werden.

**3) Spezifikation**

Aussehen	Flüssig, farblos
pH-Wert	<1
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 25l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

**4) Sicherheitsbestimmungen**

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. **ACHTUNG ÄTZEND!**

**5) Anmerkung**

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.