

SAFECOAT 300 T/W

Beschreibung	mechanisch verfestigtes Wirrfaservlies, weiß, einseitig thermisch nachbehandelt aus 100 % Polypropylen.
Produkteigenschaften	unverrottbar, alterungsbeständig, feuchtigkeitsunempfindlich, chemische Beständigkeit im pH-Wert Bereich 2-13;
Anwendungsbereich	Ökonomisches Schutzvlies für die Schwimmbadfolie

Technische Daten	Norm	Dim.	Wert
Flächengewicht:	DIN EN 12127	g/m ²	ca. 300
Nennstärke:	DIN 53855/3	mm	ca. 2,0
Höchstzugkraft: l/q/Ø	DIN EN 29073/3	kN/m	ca. 7,5
Höchstzugkraft - Dehnung: l/q/Ø	DIN EN 29073/3	%	> 95
Lieferform:			
Rollenlänge:		l _f m	50
Breite:		m	2 und 1,65
Fläche / Rolle:		m ²	100 und 82,5
Gewicht:		kg	ca. 32 bzw. 25

Das *novoflor* Qualitätsmanagement- System ist zertifiziert nach ISO 9001

Die Angaben der vorliegenden Information entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit daraus nicht hergeleitet werden. Jeder Verarbeiter haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Lizenz- und Patentrechtes. Der Produktverbesserung dienende Veränderungen vorbehalten. © **novoflor** NFR/QM/Be/07/13